

MINICITO 1700



Tragbare
Klein- Kompakt-
Anlage zum
manuellen
MAG-Schweissen
für den
Handwerker.

- Netzanschluss 1x230V

**Polaritäts-
wechsel
möglich**

Besondere Eigenschaften

- massive Stahlkonstruktion
- einfache Bedienung bei besten Schweißeigenschaften
- Schweißen der Stahl-Drähte 0,6/0,8mm
- stabiler Lichtbogen über den gesamten Schweissbereich
- vertikale Drahtspule D 200 oder D 100 und robuster 2-Rollen-Antrieb
- geeignet für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung S.



- ❶ Stufenschalter
Schweissspannung
- ❷ Potentiometer Drahtvorschub
- ❸ Anschluss Brenner



MIG/MAG-Brenner CITORCH M 141



- robust
- handlich
- leicht

MIG/MAG-Brenner CITORCH M 141, 3m
Artikel-Nr. W 000 345 123


Verschleissteile zu CITORCH M 141



- ❷ Gasdüse
D 11 , W 000 345 403 (2 Stück)
D 14 , W 000 345 404 (2 Stück)



- ❶ Kontaktrohr
ST 06 , W 000 345 612 (10 Stück)
ST 08 , W 000 345 613 (10 Stück)
ST 10 , W 000 345 614 (10 Stück)



- ❸ Drahtspirale
ST 06/08 , 3m
Art.-Nr. W 000 345 215
ST 08/10 , 3m
Art.-Nr. W 000 345 359

Verschleissteile Drahtvorschub



- Drahtvorschubrolle
ST 06/08 , W 000 232 110
ST 10/12 , W 000 232 112

Technische Daten :

Netzanschluss

Netzspannung	1 x 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme max.	21 A
Absicherung	10 A

Schweisleistung

Schweisstrombereich	30 A ... 170 A
Schweisstrom bei 25% ED (40°C)	170 A
Einstellbereich	30 A/15,5 V ... 170 A/22,5 V
Spannungsstufen	4

Schutzart

Isolationsklasse

Normen

IP 21
H
EN 60974-1

für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung



Drahtantrieb

Drahtdurchmesser Stahl	0,6 / 0,8 mm
Drahtdurchmesser Fülldraht	1,0 mm
Drahtspule	D 200/ D 100

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	400 x 260 x 420 mm
Gewicht netto	27 kg

Bestelldaten :

MAG-Kompaktschweissanlage MINICITO 1700 W 000 261 953

- Massekabel 3 m mit Fixzange 25 mm²
- Drahtvorschubrollen ø 0,6/0,8 mm

Brenner CITORCH M 141 , 3m (nicht montiert) W 000 345 123

Ausgabe Februar 2009 , Änderungen vorbehalten

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
8155 Niederhasli

Verkauf Deutschschweiz

Telefon 044 307 61 01 / 02 / 03
Fax 044 307 61 12
E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Les Halles - Zone 4 , En Chamard 47 G
1442 Montagny-près-Yverdon

Vente Suisse Romandie

Téléphone 024 446 11 55
Téléfax 024 446 11 85
E-Mail oerlikon.soudure@airliquide.com