

MINICITO 2000i



Tragbare
stufenlos regelbare
Multi- Prozess-
Kompakt-
Schweissanlage,
zum manuellen
MIG/MAG- TIG und
Elektrodenschweissen.

- Netzanschluss 1x230V

**Polaritäts-
wechsel
möglich**

Besondere Eigenschaften

- massive Stahlkonstruktion
- einfache Bedienung bei besten Schweißeseigenschaften
- Schweißen der Stahl-Drähte 0,8/1,0mm
- stabiler Lichtbogen über den gesamten Schweißbereich
- vertikale Drahtspule D 200 und robuster 4-Rollen-Antrieb
- geeignet für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung S.



- 1 Encoder
- 2 Potentiometer
Schweisstrom/Spannung
- 3 Potentiometer Drahtvorschub
- 4 Wahlschalter
E-Hand, MIG/MAG, TIG
- 5 Wahlschalter 2-/4-Takt, Punkten
- 6 Digitalanzeige
- 7 Programmtaste
- 8 Modustaste
- 9 Scrolltaste
- 10 Auswahl
ARC-Force, Softstart, Stromanstieg,
Punktschweiszeit und
Drahtrückbrennzeit

MIG/MAG-Brenner WELDLINE WMT 15A



- robust
- handlich
- leicht

MIG/MAG-Brenner WELDLINE WMT 15A, 3m
Artikel-Nr. W 000 010 600

Einfaches TIG-Schweißen (ohne Brennerschalter)

Zum Schweißen an normalen und nichtrostenden
Stählen ist ein einfaches
TIG-Schweißen mit
Berührungszündung und
Handventilbrenner möglich.



Das Schutzgas wird über das das Brennerventil freigegeben.



Technische Daten :

Netzanschluss

Netzspannung	1 x 230 V		
Frequenz	50/60 Hz		
Stromaufnahme max.	21 A		
Absicherung	MIG/MAG	TIG	E-Hand
	21 A	16 A	23 A

Schweisleistung

	MIG/MAG	TIG	E-Hand
Leerlaufspannung	50 V	25 V	70 V
Schweisstrombereich	30-200A	5-200A	20-180A
Schweisstrom bei 35% ED (40°C)	200A	200A	
Schweisstrom bei 40% ED			180A
Schweisstrom bei 60% ED	155A	155A	140A

Schutzart

IP 23

Isolationsklasse

H

Normen

EN 60974-1

für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter
elektrischer Gefährdung



Drahtantrieb

Drahtdurchmesser Stahl	0,8 / 1,0 mm
Drahtdurchmesser Fülldraht	1,0 mm
Drahtspule	D 200

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	570 x 235 x 470 mm
Gewicht netto	29 kg

Bestelldaten :

Multi-Kompaktschweißanlage MINICITO 2000i W 000 261 976

- Massekabel 4 m mit Fixzange 35 mm²
- Drahtvorschubrollen ø 0,8mm

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
8155 Niederhasli

Verkauf Deutschschweiz

Telefon 044 307 61 01 / 02 / 03
Fax 044 307 61 12
E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Les Halles - Zone 4 , En Chamard 47 G
1442 Montagny-près-Yverdon

Vente Suisse Romandie

Téléphone 024 446 11 55
Téléfax 024 446 11 85
E-Mail oerlikon.soudure@airliquide.com

Abgabe Februar 2009 , Änderungen vorbehalten